

- Algorytm kompresji JPEG-2000 – najwyższa jakość obrazu
- Wyświetlanie wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym
- Rejestracja 4/8/16 kanałów video do 400 kl./sek.
- Wbudowana nagrywarka CD-RW (IN-2xxC)
- Triplex (Odtwarzanie/Nagrywanie/Ethernet)
- Sterowanie i archiwizacja przez sieć Ethernet
- Wygodne wyszukiwanie – pokrętko JogShuttle
- Port USB do upgrade'u firmware-u
- Proste sterowanie kamerami PTZ z panelu przedniego
- Ochrona hasłem
- Pilot na podczerwień



Multiplexer		Triplex (Odtwarzanie/Nagrywanie/Ethernet – jednocześnie)		
Pojemność	Wewnętrzne	HDD	Do 2 dysków bez limitu pojemności	
Zapisu		CD-RW	Archiwizacja, można zastąpić trzecim dyskiem (opcja dla IN-204 oraz IN-208)	
Audio			4 kanały	
Wizja	Wejścia	Kompozytowe 4/8/16 kanałów		
	Wyjścia	Kompozytowe 2 kanały (Monitor / VCR)		
		VGA	1 kanał (CRT/LCD 640x480, 800x600, 1024x768; 60Hz, 75Hz - opcja)	
		Pętlowe	16 kanałów	
	Kompresja	JPEG-2000		
	Tryby kompresji (Rozmiar stały)	Niska Normalna Wysoka Wyższa Najwyższa		
	Wyświetlanie	W czasie rzeczywistym		
Nagrywanie /Wyszukiwanie	Tryby nagrywania	Terminarz, Ruch, Alarm, Ręczne		
	Wyszukiwanie	Zdarzenie, Data/Godzina, Procentowo		
	Prędkość (PAL) IN-216 i IN-208	400ips @ 360x144; 200ips @ 360x288; 100ips @ 720x288		
	Prędkość (PAL) IN-204	200ips @ 360x144; 100ips @ 360x288; 50ips @ 720x288		
Języki interfejsu		Polski, Angielski, Hispański, Niemiecki, Włoski, Francuski		
Wyświetlanie obrazu w sekwencji		1~99 sek. - programowalne		
Podziały ekranu (tryb na żywo)		1 / 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16		
Alarmy	Wejścia	16 wejść (NO/NC – ustawiane w menu)		
	Wyjścia	1 (NO/NC)		
	Post Alarm	Czas pobudzenia wyjścia po alarmie: 1 – 300 sek., programowalne		
Detekcja ruchu		Obszary: 16 x12 / Detekcja: 32 x 24		
Sieć		Ethernet (TCP/IP), dołączony program Remote viewer		
Archiwizacja		VCR, CD-RW, sieć TCP/IP		
Sterowanie PTZ		RS-485, sterowanie klawiszami (oddzielny klawisz dla każdej komendy)		
Upgrade Firmware-u		USB, CD-R		
Porty komunikacji szeregowej	RS-485	Sterowanie PTZ		
	RS-232C	Obsługa z komputera		
Zasilanie		Zasilacz DC 12V 8,3A		
Masa		8.5kg		
Wymiary (Szer.XWys.XGłęb.) mm		436 X 396 X 88		