

Rejestratory cyfrowe ***INTROX***



Specyfikacja Techniczna.

- System TV: PAL / NTSC
- Tryb pracy: Triplex (nagrywanie / odtwarzanie / zdalny podgląd)
- Ilość kanałów wejściowych video: 4, 8 lub 16
- Wyjścia monitorowe: BNC, S- Video, VGA
- Wyjścia przelotowe: 4, 8 lub 16
- Tryb wyświetlania na żywo: wielokranowy z podziałem 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
- Tryb wyświetlania przy odtwarzaniu: wielokranowy z podziałem 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
- Kompresja: MPEG-4
- Rozmiar pliku: 1,5 ~ 2KB
- Rozdzielczość obrazu: 720 x 480 (NTSC) lub 720 x 576 (PAL)
- Częstotliwość wyświetlania na żywo dla PAL: 100 obr./sek. (IN-304Q), 200 obr./sek. (IN-308Q), 400 obr./sek.(IN-316Q)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: wejścia 4, 8 lub 16/ wyjście 1
- Obsługa: panel przedni, pilot IR, sieć LAN
- Audio: 4 wejścia / 1 wyjście

Właściwości

- Ustawienia obrazu: jasność, kontrast, kolor
- Nazwy dla kamer: 8 znaków
- Tryb nagrywania: ciągły, harmonogram, alarm, detekcja ruchu, alarm + detekcja ruchu
- Jakość nagrywania: 3 poziomy rozdzielczości / 5 poziomów jakości
- Nagrywanie przed i po alarmowe: przed-alarmowe 1-5 sek., po-alarmowe 1-60 sek.
- Detekcja ruchu dla kanału: 8 poziomów czułości, 330 pól detekcji
- Tryb wyszukiwania: po czasie i dacie, dla kamery, alarmie, detekcji
- Tryb odtwarzania: w tył i w przód Pauza, normalna prędkość odtwarzania 1X, 2X, 4X, 8X
- Przy przerwie w zasilaniu : DVR uruchamia się z ostatnimi ustawieniami
- Protokoły sterowania: Pelco i Vicon
- Możliwości systemowe: 3 poziomy dostępu, Watch Dog, format dysku, zdalny Upgrade systemowy
- Zewnętrzna archiwizacja: USB, CD-RW, Memory Stick
- Przy odtwarzaniu plików z archiwizowanych na płycie CD nie jest wymagany program na PC.
- Porty komunikacyjne: USB, RS-232, RS-422/485, Ethernet
- Pamięć dyskowa: 2 x dysk HDD (w tym jeden w wyjmowanej kieszeni) lub 1 x dysk HDD wewnętrzny i CD-RW
- Sieć: LAN, WAN, Internet, DHCP, DDNS, Statyczne i Dynamiczne IP
- Zdalne połączenie z rejestratorem poprzez Oprogramowanie Klientkie oraz przeglądarkę WEB
- Dynamiczne IP (DDNS IP)
- Pilot podczerwieni : pełny dostęp do wszystkich funkcji

Ogólne

- Zasilanie :240VAC
- Rozmiar : 38x42x7.3 cm
- Ciężar : 12 kg
- Temperatura pracy 0°C~40°C

