

# INTROX

# IN920IRN



## Właściwości:



- Przetwornik Kolor SONY 1/3" Super HAD
- Wbudowany obiektyw ze zmienną ogniskową i sterowaniem DC, 3.8mm~9.5mm F1.2
- Automatycznie zdejmowany filtr IR
- Szeroki wybór funkcji
  - CDS (Czas załączenia IR)
  - FLK(Eliminacja migotania obrazu)
  - BLC(Kompensacja oświetlenia tylnego)
  - AWB(Automatyczny balans bieli): ATW/AWC
- Regulacja poziomu otwarcia przesłony
- Automatycznie załączany oświetlacz IR
- Regulacja poziomu światła dla przełączenia IR
- Klasa szczelności IP65



## Kamera Dzień/Noc

<b>System</b>	<b>PAL</b>
<b>Przetwornik obrazu</b>	1/3" Interline Transfer Kolor CCD (SONY)
<b>Efektywna ilość pikseli</b>	752H x 582V(440K pikseli)
<b>System skanowania</b>	625 Linii, przepłot 2:1
<b>Częstotliwość skanowania</b>	15.625KHz (poziom), 50Hz (pion)
<b>Rozdzielczość pionowa</b>	480 linii TV (kolor) / 510 linii TV (cz/b)
<b>Prędkość migawki</b>	1/50 sek.
<b>Stosunek Sygnał/Szum</b>	Ponad 48dB (wył. AGC)
<b>Synchronizacja</b>	Wewnętrzna
<b>Min. oświetlenie</b>	0 LUX – IR LED Zał.
<b>Balans bieli</b>	ATW/AWC
<b>Sygnał wizyjny</b>	VBS 1.0 Vp-p (75Ω)
<b>Obiektyw</b>	3.8mm~9.5mm F1.2, przesłona DC
<b>Zasilanie</b>	DC12V ± 10%
<b>Pobór prądu</b>	16LED Norm.: 160mA, IR-LED Zał.: Max. 340mA (12V DC)
<b>Temp. pracy</b>	-10°C ~ +50°C
<b>Wymiary</b>	60mm(Φ) x 100mm (dł.)

## Wymiary:



Janex International Sp. z o.o.  
ul. Płomyka 2; 02-490 Warszawa  
tel: 022 863 63 53  
fax: 022 863 74 23

[www.janexint.com.pl](http://www.janexint.com.pl)  
[janex@janexint.com.pl](mailto:janex@janexint.com.pl)

  
**JANEX**  
INTERNATIONAL