



Specyfikacja

Model		LDV-S404	
Video	Format video		NTSC/PAL
	Wejścia		16 x Comp. 1.0Vp-p, 75 Ohm BNC
	Wyjścia	Przelot	16 x Comp. 1.0Vp-p, 75 Ohm BNC
		Composite	1 x Composite 1.0Vp-p, 75 Ohm BNC
		S-Video	1 x S-Video Y: 1.0Vp-p, C: 0.286Vp-p
		VGA	1 x RGB, 15-pin D-sub
Spot		3 x Composite 1.0Vp-p, 75 Ohm BNC	
Audio	Wejścia		8 x Mono
	Wyjście		1 x Mono
Alarm	Wejścia		16 (NC/NO)
	Wyjścia		4
	Potwierdzenie na e-mail		Tak
Rejestracja	Prędkość	NTSC	Max 480 IPS @ 352x240
			Max 240 IPS @ 704x240
			Max 120 IPS @ 704x480
		PAL	Max 400 IPS @ 352x288
			Max 200 IPS @ 704x288
			Max 100 IPS @ 704x576
	Poziomy jakości		4 poziomy
Tryby rejestracji		Ciągła, Alarmowa, Ruch, Ręczna	
Czes rejestracji przed alarmem		3 sek	
Podgląd	Tryby wyszukiwania		Data/Czas, Kalendarz
	Powiększenie i przesunięcie		Tak
	Prędkość	NTSC	480 IPS (25 klatek na każdą kamerę)
PAL		400 IPS (25 klatek na każdą kamerę)	
Wyświetlanie oraz interfejs użyt.	Tryby podziałów		1, 4, 9, 16
	OSD	Języki	En, Fr, Ger, It, Spa, Ch, Jp, Rus, Kor
	Interfejsy użytkownika		Panel przedni, Jog/Shuttle, Myszka, Pilot
Przestrzeń zapisu	Wewn. HDD	Max pojemność	1.6TB (Do 4 dysków)
	Interfejsy		1 x SCSI, 1 x USB 2.0, 1 x IEEE1394, Sieć
	Archiwizacja		SCSI HDD, USB HDD, 1394 HDD
	Eksport		Pamięć USB, Wewnętrzny CD-R/RW, Wewn. DVD-R/RW (Opcja), Sieć
	Format danych		Wbudowany format DVR, JPEG, AVI
Ochrona	Poziomy użytkowników		Tak
	Kontrola danych (Znak wodny)		Tak
Zdalny dostęp	Sterowanie	Interfejs	1 x full-duplex RS-422
		Protokoły	Większość znanych protokołów PTZ
		Funkcje	Pan, Tilt, Zoom, Focus, Preset, Tour
	Sieć		Ethernet 10/100M, RJ-45 PSTN Modem, RS232C
	Klient PC		Tak
	Klient Web		Tak
	Ogólne parametry	Kodowanie video	
Kodowanie audio		G.726 (8KHz Mono)	
Zasilanie		AC 110~220V, 50/60Hz	
Wymiary		400 x 482 x 100	
Waga		10.5Kg	
Temperatura pracy		0 °C ~ 40 °C	

Właściwości:

- Kompresja MPEG-4
- Rejestracja Max 480IPS @352x240
- Różne rozdzielczości rejestracji [704x480 / 704x240 / 352x240]
- Triplex
- Max 1TB wewnętrznej przestrzeni (Do 4 dysków)
- Wbudowana nagrywarka LG CD-R/RW (opcja: DVD R-RW)
- 1 port USB 2.0
- 8 kanałów audio
- 16 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Wysłanie alarmu na E-mail i do zdalnego komputera
- Przyjazne menu
- Aktualizacja systemu poprzez USB oraz sieć
- Różne sposoby eksportu
Pamięć USB, Wewnętrzny CD-R/RW, Wewnętrzny DVD-R/RW (opcja), Sieć
- Różne sposoby archiwizacji
SCSI HDD, USB HDD, 1394 HDD
- Pre-Alarm - rejestracja zdarzeń przed alarmem
- Watch Dog - nadzorowanie stanu rejestratora

Wymiary

