



Właściwości:

- Wbudowany obiektyw z 27x zoom
- Przetwornik Ex View 1/4", 470K pikseli
- Dzień/Noc (Zdejmowany filtr IR)
- Cyfrowe zwolnienie migawki (DSS)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR)
- Czulość 0.005 Lux
- 8 stref prywatności
- 128 pozycji
- 5min Trasy Patrolowej
- 4 wejść alarmowych
- 0°~350°, Max 120°/Sek
- 0°~180°, Max 120°/Sek
- Komunikacja RS485
- IP 66
- Wandaloodporna obudowa kamery




Uchwyty:



Widok z tyłu:



Wymiary:



Specyfikacja

Model	LPT-OI553HQ	
System	PAL	
Ilość pikseli	795(H) X 596(V)	
Przetwornik	1/4" Ex View	
Obiektyw	X27 Zoom (F 1.5 (W), F 3.8(T) f =3.25 ~88.0 mm)	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Rozdzielczość	520 linii	
Stosunek S/N	Ponad 50dB (AGC wył.)	
Czulość	Tryb kolorowy: 1 Lux	
	Tryb B/W: 0Lux (IR wł.) / 0,005Lux (IR wył.)	
Sygnal video	1Vp-p Composite (75 Ohm)	
Sterowanie	RS 485	
Adresy	256	
Wejścia alarmowe	4 wejść	
Funkcje kamery	Strefy prywatne	8 stref
	WDR	Wł. / Wył. / Auto
	Czulość elektroniczna	Auto / Fix : x2, x3, x4,..., x20
	Elektroniczna migawka	1/50 do 1/50,000
	Tryb ostrości	Automatyczna / Ręczna
	Sterowanie przesłoną	Automatyczne / Ręczne
Funkcje głowicy	Balans bieli	Auto / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto
	Zakres i prędkość obrotu	Poziomo: 0°~350°, Max 120°/sek
		Pionowo: 0°~180°, Max 120°/sek
	Auto Panning	8 punktów
	Pozycje	128 pozycji
Grupy sekwencji	9 grup (8 presetów w grupie)	
Trasa patrolowa	5 minut	
Zasilanie	12 VDC	
Pobór mocy	12W	
Temperatura pracy	-10°C~50°C	
Temperatura składowania	-20°C~60°C	
Waga	1,5kg	

